区域检测光幕

HARISETEK 大连和扬科技有限公司致力于起重机械、机床、电力、新能源等工业自动化领域的产品销售、服务及系统设计和集成。以汇川工业自动化产品为依托，成立汇川（大连）起重机能力中心 ICoC，定位服务于中高端设备制造商及用户，为客户提供专业的技术应用解决方案。



概述：

安全光幕也就是光电安全保护装置（也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等），由投光器和受光器两部分组成。投光器发射出调制的红外光，由受光器接收，形成了一个保护网，当有物体进入保护网，遮挡住光线时，通过内部控制线路，受光器电路马上作出反应，即在输出部分输出一个信号控制具有潜在危险的机械设备停止工作，避免发生安全事故。

优势：

区域检测光幕，光轴间距 25/40mm；
检测距离 5M，感应位置清楚显示；
光轴安装，校准设定轻松便利；
具备入光 ON，遮光 ON 两种功能；
连接端附电源与动作 LED 指示灯；
欧式双接头连接设计，配线便利。

应用：

该装置主要应用于压力机，锻压机，工业机械手，注塑机，包装设备，切纸机械，压滤机，自动化设备，焊装流水等大型自动化设备上；也可用于仓储物流；安监行业的检测和防盗。

分类：

■标准型光幕



轻巧型光幕